

Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare PDA SCHIRTEC **S-AM 15 μ s**

Paratrăsnetul E.S.E. S-AM oferă protecție pentru clădiri și case de dimensiuni mici dintr-un singur punct.

Specificații - 15 μ s

Material: oțel inoxidabil

Dimensiune: 48 x 9 cm

Greutate: 1,3 kg

Raza de protecție: 25 m

Înălțimea de instalare: 4 m



Fabricat în Austria

Compania austriacă SCHIRTEC AG este certificată ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004. Paratrăsnetul SCHIRTEC E.S.E. respectă standardele NFC 17-102: 2011 și UNE 21186: 2011. Produsul este realizat din oțel inoxidabil. Capacitatea de descărcare de 100 kA a fost confirmată în laboratorul CTI Viena.

Instalare

Instalarea paratrăsnetului S-AM este simplă și rapidă. Acesta se montează în vârful clădirii și protejează nu doar clădirea, ci și tot ceea ce se află în raza de protecție.

Rp(m)				
h	I	II	III	IV
2	13	15	18	20
4	25	27	36	41
5	32	37	45	51
6	32	38	46	52
8	33	39	47	54
10	34	41	49	56
20	35	43	55	63
30	35	45	58	69

